

DHL49-S200

Monitor LCD Full HD 49''



Specyfikacja techniczna

System

Przekątna	49" (16:9)
Rozdzielczość	1920 x 1080
Podświetlenie	LCD
Jasność / luminancja	450 cd/m ²
Kontrast	1100:1
Kąty widzenia	178° / 178° (pionowe/poziome)
Czas reakcji	5,8 ms

Sygnal

Wejścia	Standardowe: 2x VGA, 2x CVBS (D-Sub), 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x RS232, 1x USB Opcjonalne: 1x audio, 1x RJ45, 1x HDCVI, 1x SDI, 1x DP
Wyjścia	Standardowe: 2x CVBS (BNC), 1x RS232 Opcjonalne: 1x audio, 1x DP

Ogólne

Pobór mocy podczas pracy	60 W
Pobór mocy (Standby)	≤ 1 W
Zasilanie	AC 100 ~ 240 V (+/-10%), 50 / 60 Hz
Waga	15 kg
Wymiary (bez podstawy)	1127,1 × 667,3 × 52,9 mm
Warunki pracy	Temperatura: 0°C ~ 50°C Wilgotność: 20% ~ 90%

Akcesoria

Standardowe	Kabel VGA, kabel zasilający
Opcjonalne	Cokół, wspornik do zawieszenia

Cechy

- Przemysłowy panel LCD DID, przystosowany do pracy ciągłej 24 h / 7
- Zaawansowane przetwarzanie obrazu, doskonała jakość wideo
- Wysoka jakość obrazu, wbudowany filtr 3D COMB oraz redukcja szumu 3D
- Obudowa metalowa zabezpieczająca przed sabotażem, brak promieniowania
- Inteligentny czujnik jasności, pozwala zaoszczędzić energię

Wymiary

