

D26

Kamera kopułowa Wi-Fi, 1080P, H.265

D26 daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości 2 Mpx, z możliwością wyboru obiektywu 2,8 mm lub 3,6 mm. Wykorzystuje najnowszą konwersję H.265, która pozwala oszczędzić do 50 % pasma przesyłowego oraz miejsca na dysku. Z IP67 kamera może być używana na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych.



1080P Full HD
Zobaczysz więcej niż dla 720P



Kodek H.265
Lepszej jakości video przy mniejszej
zajętości dysku



Zabezpieczenie 24/7
Znakomity widok nawet w nocy.
Poczuj się bezpiecznie nawet
w kompletnej ciemności.



IP67
Zabezpieczenie przed wilgocią i kurzem



Powiadomienie alarmowe
Natychmiastowe powiadomienie o alarmie



Aplikacja Easy4ip
Zarządzanie w chmurze dla
ułatwienia monitorowania



Miejsce na kartę microSD
Karta do 128GB dla lokalnej rejestracji

Pozostań w łączności z tym, co jest Ci bliskie



Z Easy4ip w zasięgu Internetu masz dostęp do tego, co jest Ci bliskie. Możesz nagrywać w chmurze w trybie ciągłym lub z detekcji ruchu oraz odtwarzać kiedykolwiek, gdziekolwiek.

Specyfikacja

Kamera

1/ 2,7" 2 Megapixel progresywny CMOS
2 Mpx (1920 x 1080)
Podświetlenie nocne: 30 m
Stały obiektyw 2,8 lub 3,6 mm
Kąty widzenia: 2,8 mm - 112° (H), 60° (V), 132° (D)
3,6 mm - 88° (H), 47° (V), 104° (D)

Video & Audio

Kompresja video: H.265 / H.264
Do 25 klatek na sekundę
16x cyfrowy zoom
Wbudowany mikrofon

Zarządzanie

Detekcja ruchu
Konfigurowanie pola zasięgu

Sieć

1x 100Mbps Port Ethernet
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50 m w otwartej przestrzeni
ONVIF Profil S, CGI
Aplikacja Easy4ip: iOS, Android

Inne wejścia

Miejsce na kartę microSD (do 128GB)
Przycisk WPS / reset

Ogólne

Zasilanie DC 12V1A
Pobór mocy: <4,6W
Warunki pracy: -10°C~+50°C, wilgotność mniej niż 95%RH
IP67
Wymiary: Ø130 × 88,9 mm
Waga: 414g
Certyfikaty CE, FCC, UL

Zawartość opakowania

- 1x kamera
- 1x skrócona Instrukcja
- 1x zasilacz
- 1x komplet śrub
- 1x śrubokręt
- 1x złącze wodoodporne
- 1x mapa pozycji instalacyjnych

Akcesoria



PFA136
Puszka połączeniowa



PFB203W
Uchwyt ścienny



PFA152-E
Uchwyt rurowy