

# MPTZ1100-2030RA

Mobilna kamera obrotowa 2 Mpx IR HD



## Specyfikacja techniczna

### Kamera

Wielkość przetwornika	1 / 2.8"
Efektywne piksele	1920 ( H ) × 1080 ( V )
Zoom	30x zoom optyczny; ogniskowa 4,5 ~ 135 mm; (F1.6 do 4.4)
Kąty widzenia	Poziomy: 67,8° (szeroko) do 2,77° (wąsko)
Kompresja	H.264 Baseline / H.264 Main profile / H.264 High profile / M-JPEG

### Panorama / nachylenie

Panorama	360° bez krańca
Nachylenie	-20° ~ 90°
Prędkość pozioma	0,1° ~ 90°/s
Prędkość pionowa	0,1° ~ 60°/s
Preset	256
Trasa	8
Zasięg IR	80 m (2 pary IR)

### Ogólne

Materiał	Aluminium
Port	1x RJ-45, 1x M12 port mobilny
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, PPPoE, Onvif
Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	<12W (IR wyt.), < 24W (IR zał.)
Temperatury pracy	-35°C ~ 60°C / poniżej 90% RH
Odporność	IP66
Waga	2,5 kg

## Cechy

- Doskonały obraz 2Mpx
- 30x zoom optyczny
- Panorama: 360° bez krańca
- Do 256 Presetów, 8 Tras
- Zasięg doświetlenia IR 80m
- 128Gb karta SD
- IP66

## Wymiary (mm)

